








**Vielseitiges Spritzzubehör macht Ihren Heißwäscher zum Multitalent**

**TEILEREINIGUNG**






<p>•Artikelnummer Standard •Artikelnummer in Edelstahl</p>	<p>Beschreibung</p>	<p>Bild</p>
<p>SR-BS-A  ESR-BS-A</p>	<p>AUFPREIS für Spritzpistole mit Schnellwechselkupplung, 2m Sprühschlauch, Hitzeschutz und Stecknippel. Standard-Sprührohr entfällt bei Wahl dieser Option!  Als ESR-BS-A fest verschraubt, ohne Nippel</p>	
<p>SR-BS  ESR-BS</p>	<p>Nachrüstset Spritzpistole mit Schnellwechselkupplung, 2m Sprühschlauch, Hitzeschutz und Stecknippel.  Als ESR-BS fest verschraubt, ohne Nippel</p>	
<p>SR-AD</p>	<p>Adapter für die Lanzenpistole zum Einwechseln von Sprühwerkzeugen</p>	
<p>SR-ST  ESR-ST</p>	<p>Standard-Sprührohr mit Spritzschutz Sprühstrahl flach 25° gefächert</p>	
<p>SR-IR  ESR-IR</p>	<p>Schlanke Düse für die Hohlraumreinigung durch Bohrungen Sprühstrahl flach 25° gefächert</p>	
<p>SR-HO  ESR-HO</p>	<p>Hohlkegeldüsen zum Reinigen in Hohlräume / Sacklöcher / Bohrungen Sprühstrahl ca. 120° Hohlkegel</p>	

•Artikelnummer Standard  •Artikelnummer in Edelstahl	Beschreibung	Bild
SR-SL  ESR-SL	schlanke Düse zum Reinigen in Sacklöcher / Rohre  Sprühstrahl diffus gefächert nach vorn; D = 4mm	
SR-ES  ESR-ES	schlanke Düse zum Reinigen von Sacklöchern und Kollektoren von „E- Staten“  Sprühstrahl 4 x alle 90 ° diffus seitlich	
SR-FX  ESR-FX	Flexible Düse, die auch in Bohrungen oder Röhren um die Ecke reinigen kann  Sprühstrahl 2 x 180° diffus seitlich	
SR-PT  ESR-PT	Punktstrahler zum Ablösen hartnäckiger Verschmutzungen  Sprühstrahl D ~ 1 mm Vollstrahl	
SR-PI  ESR-PI	Die Düse, die unterstützt durch einen Pinsel auch zum Reinigen von Flächen geeignet ist  Sprühstrahl diffus	
SR-PIE  ESR-PIE	Bürste Edelstahl gegen hartnäckige Verschmutzungen  Sprühstrahl diffus	
SR-BA	Bürstenadapter für Mink Bürsten in unterschiedlichen Ausführungen	

•Artikelnummer Standard  •Artikelnummer in Edelstahl	Beschreibung	Bild
SR-TB	Tellerbürste Mink d=45mm inkl. Bürstenadapter SR-BA	
SR-FA  ESR-FA	mit hoher Flächen- und Spül-leistung. Verringert Druck und Temperatur bei höherem Wasservolumen. Nur für die 1000 er Baureihen geeignet.	
SR-ND  ESR-ND	Nadeldüse mit 2,5 mm Außendurchmesser für kleine Bohrungen mit Düsenschutzkappe, ab 4 bar	
SR-RT	Rundtisch manuell Durchmesser 300 mm in AluAusführung bis max 40 kg	
SR-AU N	Halterung für Spritzwerkzeuge, am Wannenrand beliebig zu positionieren, aus V2A	
SR-SM	Auflagematte Vinyl 900x600x14mm für 1000 SR	
SR-FU	Fußtaster mit 2 m Sprühschlauch bis 8 Bar und handlichem Griffteil. Bedienung des Gerätes über den Fußtaster, direkte Adaption am Gerät <b>NICHT in V2A LIEFERBAR</b>	

**Vielseitiges Spritzzubehör macht Ihren Heißwäscher zum  
Multitalent  
MASCHINEN – und GROSSTEILREINIGUNG**

•Artikelnummer Standard  •Artikelnummer in Edelstahl	Beschreibung	Bild
<b>Sonderdüsen – und Anfertigungen auf Anfrage!</b>		
1000 SR-EA	Ausstattung des Gerätes mit einem externen Anschluss über eine Garden-Kupplung inkl. Regelarmatur. Dadurch wird die Druckleistung ca. um den Vordruck erhöht wobei die Temperatur auf ca. 80 – 85°C sinkt.	
SR-BSL-A  ESR-BSL-A	AUFPREIS für Spritzpistole mit Handverschraubung zur Verwendung der Sprühlanzen, 5 m Sprühschlauch, Hitzeschutz und Stecknippel. Standardlanze entfällt bei Wahl dieser Option!  Als ESR-BSL-A ohne Nippel, fest mit dem Gerät verschraubt!	
SR-BSL  ESR-BSL	Nachrüstsatz Spritzpistole mit Handverschraubung zur Verwendung der Sprühlanzen, 5 m Sprühschlauch, Hitzeschutz und Stecknippel  Als ESR-BSL ohne Nippel, fest mit dem Gerät verschraubt!	

<p>•Artikelnummer Standard</p> <p>•Artikelnummer in Edelstahl</p>	<p>Beschreibung</p>	<p>Bild</p>
<p>SR-LA 600 SR-LA 900 SR-LA 1200</p> <p>ESR-LA 600 ESR-LA 900 ESR-LA 1200</p>	<p>Sprühlanze in Länge 600 / 900 / 1200 mm als Wechseleinsatz mit Schraubnippel und Powerdüse Sprühstrahl flach 25° gefächert</p> <p>In Edelstahlausführung V2A</p>	
<p>SR – FA 600 SR – FA 900 SR – FA 1200</p> <p>ESR-FA 600 ESR-FA 900 ESR-FA 1200</p>	<p>Sprühlanze in Länge 600 / 900 / 1200 mm als Wechseleinsatz mit Schraubnippel und Flachkegeldüse asymmetrisch</p> <p>In Edelstahlausführung V2A</p>	
<p>SR-DL</p>	<p>Für die Baureihen SR-DP, SRE-DP, 1000 ESE und 1000 ESR. Mittels Ventil kann eine zusätzliche Lanze zugeschaltet und somit die Wasser – und Spüleleistung nahezu verdoppelt werden.</p>	
<p>SR-DV</p>	<p>Druckverstellung an der Pistole</p>	
<p>SR-034E</p> <p>ESR-034E</p>	<p>Sprühschlauchverlängerung in 5,0 m Länge zum Einsatz bei der Maschinen – oder Großteilreinigung. Inkl. Kupplung und Nippel</p>	
<p><b>Sonderdüsen – und Anfertigungen sowie andere Schlauchlängen auf Anfrage!</b></p>		