

<p>•Cikkszám •Cikkszám (rozsdamentes)</p>	<p>Leírás</p>	<p>Kép</p>
<p>SR-SL ESR-SL</p>	<p>Merev, vékony zsákfuratos fúvóka, 4,0 mm átmér</p>	
<p>SR-ES ESR-ES</p>	<p>Elektrosztatikus fúvóka Ø 5 mm, 4 x 90°</p>	
<p>SR-FX ESR-FX</p>	<p>Flexibilis fúvóka keskeny furatokhoz és csövekhez</p>	
<p>SR-PT ESR-PT</p>	<p>Pont-fúvóka</p>	
<p>SR-PI ESR-PI</p>	<p>Műanyag kefe</p>	
<p>SR-PI E ESR-PI E</p>	<p>Nemesacél kefe</p>	
<p>SR-BA</p>	<p>Adapter Mink keféhez</p>	

<p>•Cikkszám •Cikkszám (rozsdamentes)</p>	<p>Leírás</p>	<p>Kép</p>
<p>SR-TB</p>	<p>Mink kefe d=45mm adapter nélkül</p>	
<p>SR-FA ESR-FA</p>	<p>Váltóbetét - lapos szórófúvóka, aszimmetrikus</p>	 <p>asymmetrischer Flachstrahl</p>
<p>SR-ND ESR-ND</p>	<p>Tűfúvóka, külső átmérője 2,5mm, kis lyukak és zsákfuratok tisztítására</p>	
<p>SR-RT</p>	<p>Forgósámoly alumínium d=300 mm, max teherbírás 40 kg</p>	
<p>SR-AU N</p>	<p>Tartó a szórószerszámokhoz VA kivitelben</p>	
<p>SR-SM</p>	<p>Gumi védőszőnyeg 1000 SR tálcához 900x600 mm</p>	
<p>SR-FU</p>	<p>Lábpedál 2 m szórótömlővel. Közvetlen adaptáció a gépben.</p>	

Szóróartozékok - lándzsák Gép és nagyméretű alkatrész tisztításához

<ul style="list-style-type: none"> •Cikkszám •Cikkszám (rozsdamentes) 	Leírás	Kép
1000 SR-EA	Külső vízcatlakozás a Geka-kuplung által a nyomásteljesítmény növelésére, a vezeték-előnyomással (kb. 80° hőmérséklet)	
SR-BSL-A ESR-BSL-A	Opció szórópisztoly a szórólándzsához gyorsváltó-kuplunggal, 5,0 m szórótömlővel, hővédelemmel és csőkapcsolóval. (új gép esetén, az általános lándzsa helyett) Rozsdamentes kivitel	
SR-BSL ESR-BSL	Utánrendeléses szórópisztoly a szórólándzsához gyorsváltó-kuplunggal, 2,0 m szórótömlővel, hővédelemmel és csőkapcsolóval Rozsdamentes kivitel	

<p>•Cikkszám •Cikkszám (rozsdamentes)</p>	<p>Leírás</p>	<p>Kép</p>
<p>SR-LA 600 SR-LA 900 SR-LA 1200</p> <p>ESR-LA 600 ESR-LA 900 ESR-LA 1200</p>	<p>600/900/1200 mm-es szórólándzsa, váltókészletként csőkapcsolóval és fűvókával</p> <p>Rozsdamentes kivitel</p>	
<p>SR-FA 600 SR-FA 900 SR-FA 1200</p> <p>ESR-FA 600 ESR-FA 900 ESR-FA 1200</p>	<p>600/900/1200 mm szórólándzsa, váltókészletként aszimmetrikus lapos fűvókával</p> <p>Rozsdamentes kivitel</p>	
<p>SR-DL</p>	<p>1000 SR-DP, 1000 SRE-DP, 1000 ESE és 1000 ESR gépekhez. Dupla lándzsa, szeleppel még egy lándzsa aktiválható</p>	
<p>SR-DV</p>	<p>Nyomásállítás a pisztolynál</p>	
<p>SR-034E</p> <p>ESR-034E</p>	<p>Szórótömlő hosszabbítás 5m</p>	