



Műszaki adatok 1000 ESR univerzális alacsony nyomású meleg tisztító berendezés

Hordozható – ráhelyezett alkatrésztisztítóval, stabil csepegtető rostély kifolyásgátlóval, két különböző szóróberendezés gyorsan váltakozó rendszerben, fokozat nélküli nyomásállítás, mosóvíz-újrafelhasználó rendszer speciális ülepítő eljárással, túltöltés-biztosítás, vízhiánylekapcsoló, túlmelegedés-biztosítás. Minden anyaggal érintkező rész sav- ill. VE-vízálló. A használt anyagoknak alkalmasnak kell lenniük V2A-hoz (1.4301).

Műszaki adatok	1000 ESR
Üzemi nyomás	3 – 12 bar
Permetezés/vízmenyiség	1,1 - 2,4 l/min
Üzemi hőmérséklet	95 °C 60 mp alatt (8bar)
Áramellátás típusa	3P-N-PE/400V/50Hz
Névleges felvett fűtés	10 KW
Töltő mennyiség	
• friss víz	60 liter
• koncentrátum	5 liter
• kád	30 liter
Csatlakozó kábel	7,5m
Permetező tömlő - lándzsa	5m
Permetező tömlő - pisztoly	2 m
Méret (h x sz x m)	109x73x118 cm
Tisztító rostély mérete (h x sz)	90 x 60 cm
Súly (üresen)	kb. 100 kg
Víz-újrafelhasználás	30 µm-ig
Kád teherbírása	80 kg
Zajszint	<70 dBA
Nyomás-állítás	•
GEKA csatlakozás	•
Hőmérséklet-állítás	opciós
Tartály ürítése	•
Koncentrátum-tartály	•
Cserélhető betétek	opciós

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!

Prémium Szerszámgépszerviz Kft. 6000 Kecskemét, Szirom u. 29.
Tel.: 76/504 840, Fax: 76/504 841, Mobil: 20/297-3450
www.premiumszerviz.hu
e-mail: premium@premiumszerviz.hu