

Technische Daten Universal Niederdruck Heißreiniger 1000 SRE



fahrbar, ohne aufgesetzte Teilereinigungsebene mit stufenloser Druckverstellung, Dosiereinrichtung für Reinigungsbeschleuniger, Wassermangelabschaltung, Übertemperatursicherung, Start/Stop-Betrieb über die Spritzpistole

Technische Daten	1000 SRE
Arbeitsdruck	ca. 3 – 7,5 bar
Sprüh/Wassermenge	~ 1,1 - 1,8 l/min
Betriebstemperatur	~ 95°C in 60 sec
Stromart	3P-N-PE/400V/50Hz
Nennaufnahme Heizung	10 KW
Füllmengen	
• Frischwasser	60 Liter
• Konzentrat	5 Liter
Anschlusskabel	7,5 m
Sprühschlauch Lanze	5 m
Sprühschlauch Pistole	Option
Maße (LxBxH)	98x55x67 cm
Gewicht leer	ca. 65 kg
Wasserrecycling	n.a.
Geräuschpegel	<70 dBA
Druckverstellung	•
Garden Anschluss	•
Temperaturverstellung	Option
Entleerung Tank	•
Konzentratbehälter	•
Wechseleinsätze	Option
Verpackung LxBxH in cm	ca. 90 x 60x 80

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2012