

Műszaki adatok
1000 SRE-DP/DH univerzális
alacsony nyomású melegtisztító berendezés



mozgatható, indítás/leállítás a szóróláncsával, beépített tartály, két fűtéssel és egy (SRE-DH) ill. két szivattyúval, vízellátás előnyomással (SRE-DH) ill. előnyomás nélkül (SRE-DP), túlmelegedés-biztosítás

Műszaki adatok	1000 SRE-DP	1000 SRE-DH
Üzemi nyomás	kb. 8 – 14 bar	kb. 7 – 13 bar
Permetezés/vízmenyiség	1,8 – 2,8 l/min	1,8 – 2,4 l/min
Üzemi hőmérséklet	95 °C 60 mp alatt	95 °C 60 mp alatt
Áramellátás típusa	3P-N-PE/400V/50Hz, 32 A	3P-N-PE/400V/50Hz, 32 A
Névleges felvett fűtés	20 KW	20 KW
Töltő mennyiség <ul style="list-style-type: none"> • friss víz • koncentrátum • kád 	60 liter 5 liter n. h.	60 liter adagoló pumpa n. h.
Csatlakozó kábel	8 m	8 m
Permetező tömlő - láncza	5 m	5 m
Permetező tömlő - pisztoly	opciós	opciós
Méret (h x sz x m)	98x55x67cm	98x55x67 cm
Tisztító rostély mérete (h x sz)	n. h.	n. h.
Súly (üresen)	kb. 78 kg	kb. 72 kg
Szűrő	n. h.	n. h.
Kád szintszabályozása	n. h.	n. h.
Kád teherbírása	n. h.	n. h.
Zajsint	<70 dBA	<70 dBA
Nyomás-állítás	•	•
GEKA csatlakozás	•	•
Hőmérséklet-állítás	opciós	opciós
Tartály ürítése	•	•
Koncentrátum-tartály	•	opciós adagolópumpa
Cserélhető betétek	opciós	opciós
Víz-újrafelhasználás	n. h.	n. h.
Adagoló pumpa a tisztítóhoz	n. h.	opciós
A vezeték előnyomásának használata	n. h.	•