

## Technische Daten Niederdruck Heißreiniger 1000 SRE-DP/DH



fahrbar, Start/Stop-Betrieb über Sprühlanze integrierter Tank, mit zwei Heizungen und einer (SRE-DH) bzw. zwei Pumpen. Wasserversorgung mit Vordruck (SRE-DH) bzw. ohne Vordruck (SRE-DP), Übertemperatursicherung,

<b>Technische Daten</b>	<b>1000 SRE-DP</b>	<b>1000 SRE-DH</b>
Arbeitsdruck	ca. 3,5 – 14 bar	ca. 5 – 13 bar
Sprüh/Wassermenge	~ 1,8 – 2,8 l/min	~ 1,8 – 2,4 l/min
Betriebstemperatur	~ 95 °C in 60 sec	~ 95 °C in 60 sec
Stromart	3P-N-PE/400V/50Hz, 32 A	3P-N-PE/400V/50Hz, 32 A
Nennaufnahme Heizung	20 KW	20 KW
Füllmengen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frischwasser</li> <li>• Konzentrat</li> </ul>	60 Liter 5 Liter	60 Liter Dosierpumpe.
Anschlusskabel	7,5 m	7,5 m
Sprühschlauch Lanze	5 m	5 m
Sprühschlauch Pistole	Option	Option
Maße (LxBxH)	98x55x67cm	98x55x67 cm
Gewicht leer	ca. 78 kg	ca. 72 kg
Filterung	n.a.	n.a.
Geräuschpegel	<70 dBA	<70 dBA
Druckverstellung	•	•
Garden Anschluss	•	•
Temperaturverstellung	Option	Option
Entleerung Tank (Ablasshahn)	•	•
Konzentratbehälter	•	Option Dosierpumpe
Wechseleinsätze	Option	Option
Wasserrecycling	n.a.	n.a.
Dosierpumpe für Reiniger	Option	Option
Nutzung des Vordrucks der Leitung	n.a.	•

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07 / 2012