



Műszaki adatok 1000 SRK-AS ill. EA univerzális alacsony nyomású meleg tisztító berendezés

Mozgatható, kompakt kivitelben, tartály nélkül. A folyadék felszívását külön tartályból (AS) teszi lehetővé vagy közvetlen vízellátással (EA) működik. Az **1000 SRK-AS-EA** kivitelben mindkét módszer megtalálható; a felszívás és külső előnyomás közötti átkapcsolás egy 3-irányú csapon keresztül. Minimális külső előnyomás 1,5 bar; maximum 6 bar. 8 bar-nál nagyobb össznyomás (előnyomás + szivattyú nyomás) esetén a fűtőteljesítmény korlátozott.

| Műszaki adatok | 1000 SRK-EA | 1000 SRK-AS |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Üzemi nyomás | kb. 3-8 bar + előnyomás | kb. 3-8 bar |
| Permetezés/vízmenyiség | 1,0 – 1,8 l/min | 1,0 – 1,8 l/min |
| Üzemi hőmérséklet | 95 °C 60 mp alatt | 95 °C 60 mp alatt |
| Áramellátás típusa | 3P-N-PE/400V/50Hz, 16 A | 3P-N-PE/400V/50Hz, 16 A |
| Névleges felvett fűtés | 10 KW | 10 KW |
| Csatlakozó kábel | 8 m | 8 m |
| Szórótömlő - lándzsa | 5 m | 5 m |
| Pisztoly gyorsváltó kuplunggal | standard 600 mm lándzsával | standard 600 mm lándzsával |
| Méret (m x sz x mé.) | 92x48x45 cm | 92x48x45 cm |
| Vízellátás | külső csatlakozás (előnyomás) | beszívás külön tartályból |
| Súly (üresen) | kb. 48 kg | kb. 55 kg |
| Szűrő | n. h. | 30 µm |
| Zajsint | <70 dBA | <70 dBA |
| Nyomás-állítás | • | • |
| GEKA csatlakozás | • | n. h. |
| Hőmérséklet-állítás | opciós | opciós |
| Külön szellőzőkör | n. h. | • |
| Tisztító adagolás | opciós adagoló pumpa | n. h. |
| Cserélhető betétek | opciós | opciós |
| Szívócső | n. h. | 5 m |

• = standard

n. h. = nem használatos