



## Technische Daten Universal Niederdruck Heißreiniger 1000 SRK-AS bzw. EA

Mobil, in kompakter Bauform, ohne Tank.  
Ermöglicht das Ansaugen von Flüssigkeiten aus einem separaten Behälter (AS) oder arbeitet mit direkter Wasserversorgung (EA).

In der Ausführung **1000 SRK-AS-EA** sind beide Varianten kombiniert; die Umschaltung zwischen Ansaugung und externem Vordruck erfolgt über einen Drei – Wege - Hahn

Externer Vordruck min. 1,5 bar, max. 6 bar.

Bei Gesamtdrücken (Vordruck + Pumpendruck) größer 8 bar ist die Heizleistung eingeschränkt.

<b>Technische Daten</b>	<b>1000 SRK-EA</b>	<b>1000 SRK-AS</b>
Arbeitsdruck	ca. 3- 7,5 bar + Vordruck	ca. 3-7,5 bar
Sprüh/Wassermenge	~ 1,1 – 2,4 l/min	~ 1,1 – 1,8 l/min
Betriebstemperatur	~ 95 °C in 60 sec	~ 95 °C in 60 sec
Stromart	3P-N-PE/400V/50Hz, 16 A	3P-N-PE/400V/50Hz, 16 A
Nennaufnahme Heizung	10 KW	10 KW
Anschlusskabel	4,5 m	4,5 m
Sprühschlauch Lanze	5 m	5 m
Pistole mit Schnellwechselkupplung .	Standard mit 600 mm Lanze	Standard mit 600 mm Lanze
Maße (HxBxT)	92x48x45 cm	92x48x45 cm
Wasserversorgung	Externer Anschluss (Vordruck)	Ansaugung aus sep. Behälter
Gewicht leer	ca. 48 kg	ca. 55 kg
Filterung	n.a.	25 µm
Geräuschpegel	<70 dBA	<70 dBA
Druckverstellung	•	•
Garden Anschluss	•	n.a,
Temperaturverstellung	Option	Option
Separater Entlüftungskreislauf	n.a.	•
Reinigerdosierung	Option Dosierpumpe.	n.a.
Wechseleinsätze	Option	Option
Saugschlauch	n.a.	5 m

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07 / 2012.