



Műszaki adatok 1000 SR-DP univerzális alacsony nyomású meleg tisztító berendezés

mozgatható – ráhelyezett alkatrésztisztítóval, stabil csepegtető rostély kifolyás gátlóval, két különböző szóró berendezés gyorsan váltakozó rendszerben, fokozat nélküli nyomásállítás, adagolóberendezés a tisztítás gyorsítóhoz, mosóvíz-újrafelhasználó rendszer speciális ülepítő eljárással, túltöltés-biztosítás, vízhiány-lekapcsoló, túlmelegedés-biztosítás, indítás/leállítás a szórópisztollyal

Műszaki adatok	1000 SR-DP
Üzemi nyomás	8 - 14 bar
Permetezés/vízmenyiség	1,8 - 2,8 l/min
Üzemi hőmérséklet	95 °C 60 mp alatt
Áramellátás típusa	3P-N-PE/400V/50Hz, 32 A
Névleges felvett fűtés	20 KW
Töltő mennyiség	
• friss víz	60 liter
• koncentrátum	5 liter
• kád	30 liter
Csatlakozó kábel	8 m
Permetező tömlő - lándzsa	5 m
Permetező tömlő - pisztoly	2 m
Méret (h x sz x m)	109x73x118 cm
Tisztító rostély mérete (h x sz)	90 x 60 cm
Súly (üresen)	kb. 100 kg
Víz-újrafelhasználás	30 µm-ig
Kád teherbírása	80 kg
Zajszint	<70 dBA
Nyomás-állítás	•
GEKA csatlakozás	•
Hőmérséklet-állítás	opció
Tartály ürítése	•
Koncentrátum-tartály	•
Cserélhető betétek	opció

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!