



Műszaki adatok Univerzális alacsony nyomású melegtisztító 1000 SR

Hordozható – ráhelyezett alkatrésztisztítóval, stabil csepegtető rostély kifolyásgátlóval, két különböző szóróberendezés gyorsan váltakozó rendszerben, fokozat nélküli nyomásállítás, adagolóberendezés a tisztításgyorsítóhoz, mosóvíz-újrafelhasználó rendszer speciális ülepítő eljárással, túltöltés-biztosítás, vízhiány-lekapcsoló, túlmelegedés-biztosítás, indítás/leállítás a szórópisztollyal.

Műszaki adatok	1000 SR
Üzemi nyomás	3 – 7,5 bar
Permetezés/vízmenyiség	1,0 - 1,8 l/min
Üzemi hőmérséklet	95 °C 60 mp alatt
Áramellátás típusa	3P-N-PE/400V/50Hz
Névleges felvett fűtés	10 KW
Töltő mennyiség	
• friss víz	60 liter
• koncentrátum	5 liter
• kád	30 liter
Csatlakozó kábel	8 m
Permetező tömlő - lándzsa	5 m
Permetező tömlő - pisztoly	2 m
Méret (h x sz x m)	109x73x118 cm
Tisztító rostély mérete (h x sz)	90 x 60 cm
Súly (üresen)	kb. 100 kg
Víz-újrafelhasználás	30 µm-ig
Kád teherbírása	80 kg
Zajsztint	<70 dBA
Nyomás-állítás	•
GEKA csatlakozás	•
Hőmérséklet-állítás	opciós
Tartály ürítése	•
Koncentrátum-tartály	•
Cserélhető betétek	opciós

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk!