

Technische Daten Universal Schnellwäscher 600 SR



fahrbar – mit aufgesetzter Teile-
reinigungsebene, Waschwasser
recyclinganlage mittels Sedimen-
tationseinheit und 2 Filtern inkl.
Filterüberwachung.
Start/Stop-Betrieb über die
Spritzpistole

Technische Daten	600 SR
Arbeitsdruck	ca. 4,5 bar
Sprüh/Wassermenge	~ 1,0 l/min
Betriebstemperatur	~ 90 °C in 60 sec
Stromart	3P-N-PE/400V/50Hz
Nennaufnahme Heizung	6 KW
Füllmengen <ul style="list-style-type: none"> • Frischwasser • Konzentrat • Wanne 	30 Liter n.a. 25 Liter
Anschlusskabel	5 m
Sprühschlauch Lanze	Option
Sprühschlauch Pistole	2 m
Maße (LxBxH)	76x60x116 cm
Maße Reinigungsrost (LxB)	70x50 cm
Gewicht leer	ca. 60kg
Filterung	100/25 µm
Geräuschpegel	<70 dBA
Tragfähigkeit der Wanne	ca. 50 kg
Filterüberwachung	•
Druckverstellung	n.a.
GEKA Anschluss	n.a.
Temperaturverstellung	Option
Entleerung Tank	•
Konzentratbehälter	n.a.
Wechseleinsätze	Option
Wasserrecycling	•

Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07 / 2012.